

АБРАЗИВНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ ДИСКИ		ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 22,23 мм			
<b>Плоские отрезные диски для стали</b>		Диаметр (мм)	Толщина (мм)	Код изделия	Штук в упаковке
<p>115x1.2x22мм B-14358</p> <p>макс. 80 м/с (4800 м/мин) макс. 6600 об/мин</p> <p>EN12413 ГОСТ 21963-82 A60T-BF</p>	115	1	P-53001	1	
		1,6	P-53017		
		2,5	B-30673		
		3,2	P-52174		
		1	P-53023		
		1,6	P-53039		
	125	2,5	B-30689		
		3,2	P-52180		
		2,5	B-30695		
		3,2	P-52934		
		2	P-52233		
		2,5	B-30704		
180	3,2	P-52196			
	2,4	B-23189-25			
	3	B-14510-5			
	3	B-23195-25			
	355 (внутренний диаметр 25,4 мм - для 2414NB)		3	B-14510-5	25
	3	B-23195-25	25		
<b>Плоские отрезные диски для нержавеющей стали</b>		Диаметр (мм)	Толщина (мм)	Код изделия	Штук в упаковке
<p>115x1.2x22.23мм D-25541</p> <p>макс. 80 м/с (4800 м/мин) макс. 13290 мин<sup>-1</sup></p> <p>EN12413 ГОСТ 21963-82 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ WA60T-BF</p>	115	1	B-14358	1	
		1	P-52249	10	
		1,2	D-25541-10		
	125	1,6	P-52255	1	
		1	B-14364	1	
		1	P-53045	10	
		1,2	D-25557-10	10	
		1,2	D-53425	10	
		1,6	P-53051	1	
	150	1,6	B-17538	1	
		1,6	B-14370		
		1,9	B-14386		
180	1,6	B-14370	1		
	2	P-53067			
230	1,6	B-14370	1		
	2	P-53067			
<b>Плоские отрезные диски для камня</b>		Диаметр (мм)	Толщина (мм)	Код изделия	Штук в упаковке
<p>115x1.2x22мм B-30710</p> <p>макс. 80 м/с (4800 м/мин) макс. 6600 об/мин</p> <p>EN12413 ГОСТ 21963-82 C30T-BF</p>	115	1	P-53073	1	
		1,6	P-53089		
		3	B-30710		
		3,2	P-52940		
	125	1	P-53095		1
		1,6	P-53104		
		3	B-30726		
		3,2	P-52962		
	180	3	B-30732		1
		3,2	P-52211		
		2	P-53110		
		3	B-30748		
230	2	P-53110	1		
	3	B-30748			
<b>Отрезные диски с вогнутым центром для стали</b>		Диаметр (мм)	Толщина (мм)	Код изделия	Штук в упаковке
<p>180x3x22.23мм B-14451</p> <p>макс. 80 м/с (4800 м/мин) макс. 8500 об/мин</p> <p>EN12413 ГОСТ 21963-82 A30T-BF</p>	115	3	B-14439	1	
	125		B-14445		
	150		B-30667		
	180		B-14451		
	230		B-14467		
	230		B-14467		
<b>Отрезные диски с вогнутым центром для камня</b>		Диаметр (мм)	Толщина (мм)	Код изделия	Штук в упаковке
<p>125x3x22.23мм B-14489</p> <p>макс. 80 м/с (4800 м/мин) макс. 12280 об/мин</p> <p>EN12413 ГОСТ 21963-82</p>	115	3	B-14473	1	
	125		B-14489		
	180		B-14495		
	230		B-14504		
	230		B-14504		

 ПЕРФОРАТОРЫ  
И ОТБОЙНЫЕ  
МОЛОТКИ

СЕТЕВЫЕ ДРЕЛИ

 ШУРУПОВЕРТЫ  
И ГАЙКОВЕРТЫ

 ОТРЕЗНЫЕ  
И ШЛИФОВАЛЬНЫЕ  
МАШИНЫ

 ПИЛЫ  
И ЛОБЗИКИ

 ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ  
И ШЛИФОВАЛЬНЫЕ  
МАШИНЫ

 ТРИММЕРЫ  
И ФРЕЗЕРЫ

РУБАНКИ

 НОЖНИЦЫ  
ПО МЕТАЛЛУ

 АККУМУЛЯТОРНЫЕ  
ИНСТРУМЕНТЫ

 ДРУГИЕ  
ИНСТРУМЕНТЫ

 САДОВЫЙ  
ИНСТРУМЕНТ